

## Aktivkohlepatronen

für eine effektive Beseitigung gasförmiger Schadstoffe in Lüftungssystemen,  
insbesondere in der Abluft aus Gewerbeküchen und Fast-Food Restaurants

wiederbefüllbar

Durchmesser 145 mm

Bajonettverschluss = keine Werkzeuge zur Montage nötig

Dichtungsring der Kohlepatrone zur automatischen Abdichtung

**Länge** : 255 mm  
**Werkstoff** : Stahl verzinkt  
**Aktivkohlevolumen** : ca. 2,5 l  
**Aktivkohlemasse** : 1,25 kg  
**Aktivkohle-Schichtdicke** : 26 mm  
**Transportvolumen** : Gewicht je Patrone: ca. 2 kg  
**Verpackung** : 4 Stück je Karton, Gewicht je Karton ca. 10 kg

**Länge** : 450 mm  
**Werkstoff** : Stahl verzinkt  
**Aktivkohlevolumen** : ca. 4,2 l  
**Aktivkohlemasse** : 2,1 kg  
**Aktivkohle-Schichtdicke** : 26 mm  
**Transportvolumen** : Gewicht je Patrone: ca. 3,5 kg  
**Verpackung** : 4 Stück je Karton, Gewicht je Karton ca. 15 kg

**Länge** : 600 mm  
**Werkstoff** : Stahl verzinkt  
**Aktivkohlevolumen** : ca. 5,7 l  
**Aktivkohlemasse** : 3,0 kg  
**Transportvolumen** : Gewicht je Patrone: ca. 4,5 kg  
**:Verpackung** : 4 Stück je Karton, Gewicht je Karton ca. 19,5 kg

**Kontaktzeitberechnung: auf Wunsch kostenlos**

| Artikelnummer | Inhalt/Patrone | Preis/Stück |
|---------------|----------------|-------------|
| AKFP255       | 1,25           | 43,652      |
| AKFP450       | 2,10           | 44,554      |
| AKFP600       | 3,00           | 60,525      |

